



USB Shuttle:

- ✓ Conectarea echipamentului se face prin portul USB
- ✓ Disponibil oriunde, acasa sau in miscare
- ✓ Recomandat pentru a fi folosit in zone cu semnal slab

- ✓ Usor de instalat
- ✓ Acoperire Indoor
- ✓ Utilizabil Oriunde



Layer Fizic	
Standard	IEEE 802.16e -2005 (WiMAX) Wave 2
Tip antena	Antena Omni Integrata (5dBi)
Frecventa	3.3GHz – 3.6GHz
Modulare adaptiva	DL: QPSK, 16QAM,64QAM
	UL:QPSK, 16QAM,
Latimea canalului	5, 8.75, 10MHz
Networking	
Compatibilitate sisteme de operare	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Macintosh 10.x,Ubuntu 9.04/10.04
Interfata Management	Connection Manager
Protocoale de configurare/management la distanta	OMA-DM
Mentenanata software	OTA (Over-the-air) software upgrade+ Local :FTP/Tftp Client
Interfete	
USB	1 USB 2.0
Electrica si Mecanica	
Dimensiuni (lungime x latime x grosime)	8mm x 70.5mm x 16.5mm
Greutate	70g
Temperatura de functionare	0`C – 40 `C
MTBF	100,000 ore
Sursa alimentatar	USB